

LED 超薄型平面光源



優點

- ⊙ 超薄：除電源模組外，僅 10mm 厚。
- ⊙ 長壽：光源壽命可達 6 萬小時以上。
- ⊙ 省電：相較于 T8 燈具可省電 50%，相較於 T8 格柵燈可節省 40% 的燈具。
- ⊙ 減碳：相較于 T8 燈具減少碳排放 103kg / 年。
- ⊙ 節能：燈具產生熱量小，節省冷氣空調損耗。
- ⊙ 舒適：無眩光、光源柔和、開關反應速度快、不閃爍、無噪音。
- ⊙ 安全：具有過電壓、過電流、短路保護裝置。
- ⊙ 百分之百臺灣研發臺灣製造。

超薄型平面光源規格

型號	6060	3030	4530	12060	12030	6030	2310
外型尺寸 (mm)	600x600x14	300x300x14	450x300x14	1207x600x14	1207x300x14	600x600x14	600x600x14
額定功率	36W	12W	14W	72W	36W	20W	4W
色溫	4000K/5000K/6000K						
輸入光通量 (lm)	3000~3600	1000~1200	1100~1400	3000~3600	3000~3600	1600~1900	330~400
輸出光通量 (lm)	2450~3000	820~1000	960~1100	2450~3000	2450~3000	1300~1600	270~330
輸入電壓 (Vac)	90~264						
輸入電流 (A)	0.6/115V	0.3/115V	0.3/115V	1/115V	0.6/115V	0.4/115V	0.2/115V
	0.3/230V	0.15/230V	0.15/230V	0.5/230V	0.4/230V	0.2/230V	0.1/230V
功率因素	≥0.9						
演色性指數	≥80						
平均壽命	50,000						