

## LED 模組化投射燈



### 優點

- ⊙ 模組化設計，拆裝檢修容易。
- ⊙ 光效高、功耗低、光衰小、節能、環保。
- ⊙ 多種投射角度選擇，佈設位置靈活。
- ⊙ 定電流迴路控制，每顆光源電流一致，互不影響。
- ⊙ 一次配光透鏡技術，達到最佳光效及均勻光色。
- ⊙ 內建科瑞 ( Cree ) / 日亞 ( Nichia ) 晶片。
- ⊙ IP66 防護等級，防水防塵。
- ⊙ 認證：CB / CE。

### 產品規格

規 格	80W	120W	160W
消 耗 功 率	75W	112.5W	150W
光 通 量	6000 lm	9000 lm	12000 lm
輸 入 電 壓	AC 100V~240V		
工 作 頻 率	50Hz / 60Hz		
功 率 因 數	>0.9		
發 光 效 率	80 lm/W		
色 溫	5000K		
顯 色 指 數	Ra>70		
壽 命	>50,000 Hrs		
工 作 環 境 溫 度	- 30°C ~ + 50°C		
相 對 溼 度	10% ~ 90%		
材 質	鋁合金		
發 光 角 度	15° / 30° / 60° / 30°*15° / 149°*72° / 145°*(17°+55°)		
I P 防 護 等 級	IP 66		
尺 寸	280*280*324.5 mm	280*375.5*324.5 mm	280*471*324.5 mm
淨 重	6.5 kg	8.8kg	11.1 kg